



Nízkoteplotné teleso je zhotovené z jemného plechu valcovaného za studena.
 Postranné kryty a horná mriežka sú vyrobené ako kompaktná jednotka. Konvenčný plech je navarený na vnútorných kanálikoch.
 Precízna povrchová úprava vďaka dvojrstvovému, vysoko kvalitnému, stálemu a rovnomernému lakovaniu RAL 9016.
 Možnosť dynamicky reagovať na reguláciu vďaka menšiemu objemu vody.
 Zvýraznenie celkového dizajnu použitím pevného, presného, stabilného a elegantného osadenia mriežky k bočným krytom.

prípojky 4 x 1/2"
 prevádzkový tlak 1,0 MPa
 maximálna teplota média 110 °C

typ 21 / 22 / 33
 stavebné výšky 550 mm
 stavebné dĺžky 400 - 3 000 mm
 stavebné hĺbky 77 / 100 / 158

hodnoty	výška	550			
		dĺžka	21	22	33
A	400		638	823	1132
B			500	646	890
C			66	75	111
A	500		797	1 029	1 415
B			625	807	1 112
C			69	76	117
A	600		957	1 235	1 698
B			750	968	1 334
C			75	87	128
A	700		1 116	1 441	1 981
B			875	1 130	1 157
C			82	96	135
A	800		1 276	1 646	2 264
B			1 000	1 291	1 779
C			89	105	146
A	900		1 435	1 852	2 547
B			1 125	1 453	2 002
C			96	114	161
A	1 000		1 595	2 058	2 830
B			1 250	1 614	2 224
C			102	124	175

hodnoty	výška	550			
		dĺžka	21	22	33
A	1 100		1 754	2 264	3 113
B			1 375	1 775	2 446
C			110	133	189
A	1 200		1 914	2 470	3 396
B			1 500	1 937	2 669
C			119	143	205
A	1 400		2 233	2 881	3 962
B			1 750	2 260	3 114
C			135	162	238
A	1 600		2 552	3 293	4 528
B			2 000	2 582	3 558
C			150	181	263
A	1 800		2 250	2 905	4 003
B			2 250	2 905	4 003
C			167	200	293
A	2 000		3 190	4 116	5 660
B			2 500	3 228	4 448
C			183	219	321
A	2 200		3 509	4 528	6 226
B			2 750	3 551	4 893
C			207	240	351

hodnoty	výška	550			
		dĺžka	21	22	33
A	2 400		3 828	4 939	6 792
B			3 000	3 874	5 338
C			228	259	388
A	2 600			5 351	
B				4 196	
C				279	
A	3 000			6 174	
B				4 842	
C				316	

LEGENDA

A	tepelný výkon [W] pri hodnotách 90 / 70 / 20 °C
B	tepelný výkon [W] pri hodnotách 75 / 65 / 20 °C
C	ceny v €bez DPH